

Toote andmeleht

SIGA-Fentrim® 2



Uuendatud:	30.12.2016
Turustaja:	SIGA
Juhised:	vt kasutusjuhendit
Ülesehitus:	eriline kile/vildi kombinatsioon (ülekrohvitatav) tehtud PO-st SIGA ülitugeva liimiga
Pakendid:	Fentrim 2 100 mm 6 rulli karbis Fentrim 2 150 mm 4 rulli karbis Fentrim 2 200 mm 2 rulli karbis Fentrim 2 50/85 mm 6 rulli karbis

Omadused

		Standardid	Ühikud	Väärtused
Mõõtmed	pikkus/laius		m	25 / 0,1 25 / 0,135 25 / 0,15 25 / 0,2
Temperatuurikindlus			°C	-40 °C kuni +100 °C
Töötlemistemperatuur			°C	alates – 10 °C
Lubatud atmosfäärile avatud aeg			Kuud	maks. 3
Difusiooniekvivalentne õhukihi paksus s_d		EN 1931	m	2
Tõmbeomadused Maksimaalne tõmbetugevus	pikisuunas ristisuunas	EN 12311-1	N/50mm	210 150
Tõmbeomadused Venivus maksimaalse tõmbetugevuse juures	pikisuunas ristisuunas	EN 12311-1	%	70 100
Tuleohutuse klass		EN ISO 11925-2	klass	E
Külgsuunalise vihmakindlus	P_{max}	EN 1027 EN 12208	Pa klass	600 9A
Vananemiskindlus	ülimalt vastupidav tugev liim, ei kuiva ega murene, kuna ei sisalda kautšukit, vaiku ega lahustit, vastupidavalt elastne struktuuri liikumise suhtes			
Sobivus ladustamiseks	piiranguid pole			
Värv	must			