

# Toote andmeleht

## SIGA-Fentrim® IS 2



<b>Uuendatud:</b>	30.12.2016
<b>Turustaja:</b>	SIGA
<b>Juhised:</b>	vt kasutusjuhendit
<b>Ülesehitus:</b>	eriline kile/vildi kombinatsioon tehtud PO-st SIGA ülitugeva liimiga
<b>Pakendid:</b>	Fentrim IS 2 75 mm 8 rulli karbis Fentrim IS 2 100 mm 6 rulli karbis Fentrim IS 2 150 mm 4 rulli karbis Fentrim IS 2 200 mm 2 rulli karbis Fentrim IS 2 250 mm 2 rulli karbis Fentrim IS 2 300 mm 2 rulli karbis

### Omadused

		Standardid	Ühikud	Väärtused
<b>Mõõtmed</b>	pikkus/laius		m	25 / 0,075 25 / 0,1 25 / 0,15 25 / 0,2 25 / 0,25 25 / 0,3
<b>Temperatuurikindlus</b>			°C	-40 °C kuni +100 °C
<b>Töötlemistemperatuur</b>			°C	alates – 10 °C
<b>Lubatud atmosfäärile avatud aeg</b>			Kuud	maks. 3
<b>Difusiooniekvivalentne õhukihi paksus <math>s_d</math></b>		EN 1931	m	2
<b>Tõmbeomadused Maksimaalne tõmbetugevus</b>	pikisuunas ristisuunas	EN 12311-1	N/50mm	210 150
<b>Tõmbeomadused Venivus maksimaalse tõmbetugevuse juures</b>	pikisuunas ristisuunas	EN 12311-1	%	70 100
<b>Tuleohutuse klass</b>		EN ISO 11925-2	klass	E
<b>Külgsuunalise vihmakindlus</b>	$P_{max}$	EN 1027 EN 12208	Pa klass	600 9A
<b>Vananemiskindlus</b>	ülimalt vastupidav tugev liim, ei kuiva ega murene, kuna ei sisalda kautšukit, vaiku ega lahustit, vastupidavalt elastne struktuuri liikumise suhtes			
<b>Sobivus ladustamiseks</b>	piiranguid pole			
<b>Värv</b>	must			