

# Toote andmeleht

## SIGA-Wigluv®



<b>Uuendatud:</b>	30.12.2016
<b>Turustaja:</b>	SIGA
<b>Kasutusliik:</b>	püsivalt vihma- ja tuulekindlad liitekohad fassaadidel ja viilkatustel
<b>Juhised:</b>	vt kasutusjuhendit
<b>Ülesehitus:</b>	difusioonile avatud eriline PO-kile, elastne, ei lase vett läbi, UV-stabiilne, võib olla atmosfäärimõjude käes 12 kuud, SIGA ülitugeva liimiga
<b>Pakendid:</b>	Wigluv 60            10 rulli karbis Wigluv 100           6 rulli karbis Wigluv 150           4 rulli karbis Wigluv 20/40        10 rulli karbis

### Omadused

		Standardid	Ühikud	Väärtused
<b>Mõõtmed</b>	pikkus/laius pikkus/laius pikkus/laius pikkus/laius	Wigluv 60 Wigluv 100 Wigluv 150 Wigluv 20/40	m m m m	40 / 0,06 25 / 0,10 25 / 0,15 25 / 0,06
<b>Temperatuurikindlus</b>			°C	-40 °C kuni +100 °C
<b>Töötlemistemperatuur</b>			°C	alates - 10 °C
<b>Lubatud atmosfäärile avatus</b>				maks. 12 kuud
<b>Difusiooniekvivalentne õhukihi paksus <math>s_d</math></b>		EN 1931	m	< 2
<b>Külgsuunalise vihmakindlus</b>	$P_{max.}$	EN 1027 EN 12208	Pa klass	600 9A
<b>Vananemiskindlus</b>	ülimalt vastupidav tugev liim, ei kuiva ega murene, kuna ei sisalda kautšukit, vaiku ega lahustit, vastupidavalt elastne struktuuri liikumise suhtes			
<b>Sobivus ladustamiseks</b>	piiranguid pole			